

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## Mazgātas grants šķembas fr. 8-16mm

1. Plānotais iepirkuma daudzums: 745 tonnas
2. Piegādes vieta: Rēzekne, Ezeru iela 16, (izkraušanas laukums dzelzceļa zemes nodalījuma joslā), Mazgātas grants šķembas fr. 8-16mm.
3. Īpašie nosacījumi: obligāts materiālu kvalitāti apliecinošs dokuments (mazgāta grants šķemba, frakcija 8-16 mm).
4. Saskaņā ar tehnisko specifikāciju EN 12620:2002+A1:2008.

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Granulometriskais sastāvs	Kategorija Ģc85/20
Smalkās frakcijas saturs, caursijāto daļiņu daudzums caur sietu 0,063 mm, masas %	≤2(kategorija f <sub>2</sub> )
Formas indekss	≤15(kategorijaSI <sub>15</sub> )
Drupinājuma izturība (Losandželosas koeficients)	≤28 (kategorijaLA <sub>35</sub> )
Salizturība	Kategorija F <sub>2</sub>
Ūdens uzsūce	≤ 1 (kategorija WA <sub>24</sub> 1)