

APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas
2025.gada 27.februāra 2.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA "LDZ ritošā
sastāva serviss" vajadzībām” nolikuma**

SKAIDROJUMS Nr.1

Nr. p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Pozīcija 25 – Multifak EP-2 Tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka nepieciešama smērviela ar temperatūras diapazonu -30°C +120°C, taču Multifak EP-2 parametri ir -20°C +130°C. Lūdzu, precizējiet, vai šī atšķirība ir kritiska. Turklāt prasībās ir norādīta nepieciešamība pēc OEM sertifikācijas no MAN, VOLVO vai DB. Kāds ir šīs prasības mērķis, ja Multifak EP-2 šādas sertifikācijas nav? Šī smērviela atbilst starptautiskajai klasifikācijai DIN KP2K-30 un ir standarta vispārējas nozīmes smērviela.	Norādītās temperatūras (-20°C) parametra atšķirība nav kritiska (ir pieļaujama), jo dažādos avotos informācija par temperatūras ekspluatācijas parametriem var nedaudz atšķirties. Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju – produkts Multifak EP-2 atbilst OEM sertifikācijām (MAN, VOLVO). Papildus tehnisko informāciju lūdzam skatīt ražotāja vietnē: tehnicheskoe-opisanie-texaco-multifak-ep-2.pdf
2.	Pozīcija 56 – Prista Lithium Ir norādīts daudzums 2000 litri. Lūdzu, apstipriniet, vai mērvienība ir pareiza, vai tomēr ir domāti kilogrami? Tāpat lūdzam precizēt, kāda viskozitāte ir nepieciešama: 1, 2 vai 3, jo specifikācijā ir norādītas visas trīs viskozitātes. Turklāt, kādā iepakojumā šī smērviela ir nepieciešama?	Atbilstoši līdzšinējai praksei - smērviela tika saņemta 200 l mucās, kas atbilst 180 kg. Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamas 10 mucas, kas attiecīgi pielīdzināms 2000 l vai 1800 kg. Piedāvātā fasējuma tilpums var atšķirties, bet kopējais piedāvātais apjoms summāri ir pēc iespējas tuvāks tehniskajā specifikācijā norādītajam. Ja piedāvājumā pretendents norādīs vienības cenu par vienu kg, komisija to pieņems, bet salīdzināšanai ar citiem piedāvājumiem izmantos pārrēķinu uz litriem (ar blīvuma koeficientu 0.9 kg/l). Attiecībā par viskozitāti iepriekš lietotajam produktam (Prista Lithium 1.5.) viskozitātes klase atbilst ISO VG 460, lūdzu skatīt informāciju zemāk.
3.	1.daļa. Eļļa Vegatol EKO 68. Vai šī ir reduktoru eļļa (EKO CLP) vai ķēžu eļļa?	Ķēžu eļļa.

4.	7.daļa. Eļļa Multi SW 68. Lūdzam papildus specifikāciju par vajadzīgo produktu.	Skaidrojot nolikuma Tehniskajā specifikācijā ietvertu, sniedzam papildus ziņas: Blīvums pie 15° C (g/cm ³) 0,883; Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C (mm ² /s) 68; Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C (mm ² /s) 8,95; Viskozitātes indekss 106; Sastingšanas temperatūra (°C) -24 ; Uzliesmošanas temperatūra(Cleveland °C) 240.
5.	10.daļa. Hidrauliskā eļļa Hydro HM-32. Lūdzam papildus specifikāciju par vajadzīgo produktu.	Skaidrojot nolikuma Tehniskajā specifikācijā ietvertu, sniedzam papildus ziņas: Blīvums pie 15° C (g/cm ³) 0,87; Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s) 32,5; Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s) 5,4; Viskozitātes indekss 98; Sastingšanas temperatūra (°C) -27 Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C) 210.
6.	27.daļa. Smēre Anticorit vai ekvivalents. Lūdzam papildus specifikāciju par vajadzīgo produktu.	Pasūtītājs, atkārtoti izvērtējot sarunu procedūras priekšmeta 27. daļā ietvertā produkta (Anticorit) kvalitātes īpašības, secināja, ka tā pretkorozijas īpašības neatbilst pasūtītāja vajadzībām. Ievērojot minēto, lūdzu skatīt nolikuma Grozījumus Nr.1.
7.	43.daļa. Transformatoreļļa GK. Lūdzam papildus specifikāciju par vajadzīgo produktu.	Skaidrojot nolikuma Tehniskajā specifikācijā ietvertu, sniedzam papildus ziņas: Kinemātiskā viskozitāte - pie 50°C, mm ² /c, ne vairāk: 9,0; - pie -30°C, mm ² /c, ne vairāk: 1200. Temperatūra °C: uzliesmojums slēgtā tīģelī, ne zemāk kā 135°C ; sacietēšana, ne augstāk kā -45°C; Dielektrisko zudumu tangenss pie 90°C, % ne vairāk: 0,5; mehānisko piemaisījumu saturs – nav atļauts; Blīvums pie 20°C, kg/m ³ , ne vairāk kā 895; Oksidācijas apstākļi, nosakot stabilitāti: - temperatūra, °C - 155; - ilgums, h – 14; - skābekļa patēriņš, ml/min – 50; - Skābes skaitlis, mg KOH/g, ne vairāk kā: 0,01.
8.	50.daļa. Antifrīza koncentrāts BSB (oranžs). Papildus specifikācija kā 51., 57. un 58.punktos.	Skaidrojot nolikuma Tehniskajā specifikācijā ietvertu, sniedzam papildus ziņas: Atestācijas un specifikācijas: ASTM: D 3306/ 4656/ 4985;

		AFNOR R-15-601; BS 6580
9.	52.daļa. Skalošanas šķidrums KO-2. Lūdzam papildus specifikāciju par vajadzīgo produktu.	Tiek izmantots SIA "Latvijas ķīmija" ražots produkts ar nosaukumu KO-2 (ekvivalents petroleja (naftas)).
10.	57. daļa. Gliysantin G30. Vai var piedāvāt 1000 L tilpumu, kur tara ir uz apmaiņu?	Nevaram nodrošināt taru uz apmaiņu.
11.	58.daļa. Antifrīzs G12. Vai var piedāvāt 1000 L tilpumu, kur tara ir uz apmaiņu?	Nevaram nodrošināt taru uz apmaiņu.
12.	Tehniskā pielikuma 27. punktā ir norādīts nosaukums Anticorit. Lūdzu precizēt šo nosaukumu, Anticorit sērijā ir ļoti daudz un dažādu produktu. Uz mūsu produktiem attiecas sankciju režīmi, un tos ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Krieviju/Baltkrieviju vai izmantošanai Krievijā/Baltkrievijā.	1) Piedāvājumu vērtēšanas gaitā, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un aktuālās saistošās Eiropas Savienības tiesību normas, kas reglamentē sankciju ierobežojumus, tiek pārbaudīta sankciju risku attiecināmība uz pretendentu, tā piedāvātajām precēm, kā arī piegādes ķēdes dalībniekiem. Netiek pieļauta tādu preču piegāde, uz kurām ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un aktuālie saistošie Eiropas Savienības sankciju ierobežojumi. 2) Lūdzu skatīt nolikuma Grozījumus Nr.1. un papildus informāciju šī skaidrojuma 6.punktā

Pie Skaidrojuma 2.atbildes:

